

Plateaux



PLR26T-12m

Système Easycover

AVANTAGES



Pour en voir plus...

- Fourragères extensibles avant et arrière
- Tourelle boulonnée, double rangées de billes 36 tonnes de traction
- Plateau renforcé par multiple traverses et renfort du col de cygne
- Attache sangle le long du plateau
- Moulinets boulonnés
- Ressort de maintien de flèche réglable
- Largeur total 2.55 m
- Fourragère encastrable

POINTS FORTS ...

- Gain de longueur par les fourragères
- Tourelle démontable et plus résistante
- Facilité d'arrimage sur tout le tour
- Attelage pratique et sans effort
- Surface utile importante
- Renforts sous plateau tous les 0,50 m.
- Fond plat ou incliné

Caractéristiques	Longueur	Largeur	Essieux Nb d'axes	Section Freins	Essieux freinés
PLR 26T (40 km/h)*	10 / 12 m	2,54 m	3 x □ 100 10 axes	300x160	3

* Uniquement en 445/45 R19,5

Tous nos plateaux sont montés sur suspensions ressorts et équipés d'un éclairage LED arrière + gabarit



Tourelle boulonnée



Arrimage facile



Renfort col de cygne sur IPE



Kit 40 km/h



Fourragères extensibles (2 x 0,75 m.)



Multiples renforts

Plateau SP



AVANTAGES



Pour en voir plus...

- Châssis en tube 300 x 200
- Tôle de fond en 4 mm
- Tridem avec 1 suiveur arrière
- Flèche avec ressorts en travers
- Béquille hydraulique
- Feux LED

Caractéristiques	Longueur	Largeur	Essieux Nb d'axes	Section - Freins
SPR 25.5 (40 km/h)	10 m ou 12 m	2,54 m	3 x □ 130 - 10 axes	406 x 140

